

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE3125



1. Produkt

Profi K / R / Plus 7, Profi 7
2. Verwendungszweck

Raumheizung in Wohngebäuden
3. Hersteller

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4. Bevollmächtigter

-
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

System 3
6. Das notifizierte Prüflabor

notified body number: 1015 hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: CPR-B wird nachgereicht
7. Harmonisierte technische Spezifikationen

EN 16510-2-2

8. Wesentliche Merkmale

Brandschutz			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:			
zur Decke (d_C)	d_C		> 750 mm
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand) (d_R)	d_R		0 mm
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz) (d_{RS})	d_{RS}		70 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d_L)	d_L		600 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d_{LS})	d_{LS}		0 mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d_P)	d_P		700 mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (d_{PS})	d_{PS}		0 mm
Abstand am Fußboden nach vorne (d_F)	d_F		0 mm
Abstand am Fußboden zur Seite (d_{FS})	d_{FS}	0 mm	
Abstand unter der Feuerstätte (d_B)	d_B	>170 mm	
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz			
Emissionen bez. auf 13% O ₂	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung	
CO	≤ 1250 mg/m ³	NPD	
NOx	≤ 200 mg/m ³	NPD	
OGC	≤ 120 mg/m ³	NPD	
PM	≤ 40 mg/m ³	NPD	
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung			
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Temperatur am Abgasstutzen	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung	
Mindestförderdruck	240 °C	NPD	
Abgasmassenstrom	12 Pa	NPD	
	6,6 g/s	NPD	
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung			
Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein	T400 G		
Energieeinsparung und Wärmeleistung			
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei Raumwärmeleistung	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung	
Wasserwärmeleistung	7 kW	NPD	
Effizienz Wirkungsgrad	NPD	NPD	
	> 80 %	NPD	
Raumheizungseffizienz			
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %		
Energie-Effizienz-Index (EEI)	111,9		
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)	A+		
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD		

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Colin Rokossa | Geschäftsführung
Bissendorf, 16.10.2025