

# Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE4225



1. Produkt Concept 12
2. Verwendungszweck Raumheizung in Wohngebäuden
3. Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG  
Maschweg 38 | 49324 D-Melle
4. Bevollmächtigter -
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes System 3
6. Das notifizierte Prüflabor notified body number: 3102 hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: R-1004340130007-1
7. Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-2-2

## 8. Wesentliche Merkmale

|                                                                                                                |                          |                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Brandschutz                                                                                                    |                          |                                                                                     |          |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien:                                                                      |                          |  |          |
| zur Decke (bei aktiver Oberfläche) ( $d_C$ )                                                                   | $d_C$                    |                                                                                     | > 500 mm |
| ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberfläche) ( $d_{CC}$ )                                                    | $d_{CC}$                 |                                                                                     | > 500 mm |
| zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand) ( $d_R$ )                                             | $d_R$                    |                                                                                     | 0 mm     |
| zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz) ( $d_{RS}$ )                                           | $d_{RS}$                 |                                                                                     | 120 mm   |
| zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe ( $d_L$ )                                                     | $d_L$                    |                                                                                     | 0 mm     |
| zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe ( $d_{LS}$ )                                                 | $d_{LS}$                 |                                                                                     | 0 mm     |
| zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe ( $d_P$ )                                                  | $d_P$                    |                                                                                     | 800 mm   |
| zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe ( $d_{PS}$ )                                              | $d_{PS}$                 |                                                                                     | 0 mm     |
| Abstand am Fußboden nach vorne ( $d_F$ )                                                                       | $d_F$                    |                                                                                     | 0 mm     |
| Abstand am Fußboden zur Seite ( $d_{FS}$ )                                                                     | $d_{FS}$                 | 0 mm                                                                                |          |
| Abstand unter der Feuerstätte ( $d_B$ )                                                                        | $d_B$                    | >150 mm                                                                             |          |
| Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz                                                                              |                          |                                                                                     |          |
| Emissionen bez. auf 13% O <sub>2</sub>                                                                         | Nennwärmeleistung        | Teillast-Wärmeleistung                                                              |          |
| CO                                                                                                             | ≤ 1250 mg/m <sup>3</sup> | NPD                                                                                 |          |
| NOx                                                                                                            | ≤ 200 mg/m <sup>3</sup>  | NPD                                                                                 |          |
| OGC                                                                                                            | ≤ 120 mg/m <sup>3</sup>  | NPD                                                                                 |          |
| PM                                                                                                             | ≤ 40 mg/m <sup>3</sup>   | NPD                                                                                 |          |
| Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung                                                                |                          |                                                                                     |          |
| Daten zur Installation an einen Schornstein bei                                                                | Nennwärmeleistung        | Teillast-Wärmeleistung                                                              |          |
| Temperatur am Abgasstutzen                                                                                     | 257 °C                   | NPD                                                                                 |          |
| Mindestförderdruck                                                                                             | 12 Pa                    | NPD                                                                                 |          |
| Abgasmassenstrom                                                                                               | 11,8 g/s                 | NPD                                                                                 |          |
| Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung |                          |                                                                                     |          |
| Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein                                                          | T400 G                   |                                                                                     |          |
| Energieeinsparung und Wärmeleistung                                                                            |                          |                                                                                     |          |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz bei                                                                         | Nennwärmeleistung        | Teillast-Wärmeleistung                                                              |          |
| Raumwärmeleistung                                                                                              | 11 kW                    | NPD                                                                                 |          |
| Wasserwärmeleistung                                                                                            | NPD                      | NPD                                                                                 |          |
| Effizienz Wirkungsgrad                                                                                         | > 80 %                   | NPD                                                                                 |          |
| Raumheizungseffizienz                                                                                          |                          |                                                                                     |          |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung                                                          | 65 %                     |                                                                                     |          |
| Energie-Effizienz-Index (EEI)                                                                                  | 110                      |                                                                                     |          |
| Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)                                                                           | A+                       |                                                                                     |          |
| Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen                                                                 |                          |                                                                                     |          |
| Ökologische Nachhaltigkeit                                                                                     | NPD                      |                                                                                     |          |

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

  
Colin Rokossa | Geschäftsführung  
Melle, 01.10.2026