Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE0055826/1

1.	Produkt	SD 9 E
2.	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
3.	Hersteller	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG Maschweg 38 | 49324 D-Melle
4.	Bevollmächtigter	-
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6.	Das notifizierte Prüflabor	notified body number: 1015 und 1625 haben nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: CPR-B-00558-26
7.	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-2-2

8. Wesentliche Merkmale

Brandschutz		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:		
zur Decke (bei aktiver Oberfläche) (d_C)	d_C > 500 mm	
ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberfläche) (d_{CC})	d_{CC} > 500 mm	
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand) (d_R)	d_R 0 mm	
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz) (d_{RS})	d_{RS} 100 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d_L)	d_L 400 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d_{LS})	d_{LS} 0 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d_P)	d_P 1100 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (d_{PS})	d_{PS} 0 mm	
Abstand am Fußboden nach vorne (d_F)	d_F 0 mm	
Abstand am Fußboden zur Seite (d_{FS})	d_{FS} 0 mm	
Abstand unter der Feuerstätte (d_B)	d_B >150 mm	

Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz		
Emissionen bez. auf 13% O_2	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM	≤ 40 mg/m³	NPD

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Temperatur am Abgasstutzen	215 °C	NPD
Mindestförderdruck	12 Pa	NPD
Abgasmassenstrom	11,6 g/s	NPD

Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung	
Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein	T400 G

Energieeinsparung und Wärmeleistung		
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Raumwärmeleistung	9,2 kW	NPD
Wasserwärmeleistung	NPD	NPD
Effizienz Wirkungsgrad	> 80 %	NPD

Raumheizungseffizienz	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %
Energie-Effizienz-Index (EEI)	118
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)	A+

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen	
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

. . . . . .

Colin Rokossa | Geschäftsführung

Melle, 01.10.2026