

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE0175425/2



1. Produkt SH 11 (D, G, T)
2. Verwendungszweck Raumheizung in Wohngebäuden
3. Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Maschweg 38 | 49324 D-Melle
4. Bevollmächtigter -
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes System 3
6. Das notifizierte Prüflabor notified body number: 1015 hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: CPR-B-01754-25
7. Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-2-2

8. Wesentliche Merkmale

Brandschutz		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:		
zur Decke (bei aktiver Oberfläche) (d_C)		
ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberfläche) (d_{CC})		
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand) (d_R)		
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz) (d_{RS})		
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d_L)		
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d_{LS})		
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d_P)		
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (d_{PS})		
Abstand am Fußboden nach vorne (d_F)		
Abstand am Fußboden zur Seite (d_{FS})		
Abstand unter der Feuerstätte (d_B)		
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz		
Emissionen bez. auf 13% O ₂	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
CO	≤ 1250 mg/m ³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m ³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m ³	NPD
PM	≤ 40 mg/m ³	NPD
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Temperatur am Abgasstutzen	195 °C	NPD
Mindestförderdruck	12 Pa	NPD
Abgasmassenstrom	12,9 g/s	NPD
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung		
Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein	T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeleistung		
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Raumwärmeleistung	11 kW	NPD
Wasserwärmeleistung	NPD	NPD
Effizienz Wirkungsgrad	> 80 %	NPD
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %	
Energie-Effizienz-Index (EEI)	113,1	
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)	A+	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers


Colin Rokossa | Geschäftsführung
Melle, 01.10.2026