

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE94201




1. Produkt HK 65
2. Verwendungszweck Raumheizung in Wohngebäuden
3. Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4. Bevollmächtigter -
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes System 3
6. Das notifizierte Prüflabor notified body number: 1879 hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: wird nachgereicht
7. Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-2-2

8. Wesentliche Merkmale

Brandschutz		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:		
zur Decke (d_C)	d_C > 750 mm	
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand) (d_R)	d_R 0 mm	
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz) (d_{RS})	d_{RS} 0 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d_L)	d_L 500 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d_{LS})	d_{LS} 500 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d_P)	d_P 1000 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (d_{PS})	d_{PS} 1000 mm	
Abstand am Fußboden nach vorne (d_F)	d_F 0 mm	
Abstand am Fußboden zur Seite (d_{FS})	d_{FS} 0 mm	
Abstand unter der Feuerstätte (d_B)	d_B > 310 mm	
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz		
Emissionen bez. auf 13% O ₂	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
CO	≤ 1250 mg/m ³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m ³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m ³	NPD
PM	≤ 40 mg/m ³	NPD
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Temperatur am Abgasstutzen	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Mindestförderdruck	282 °C	NPD
Abgasmassenstrom	12 Pa	NPD
	6,79 g/s	NPD
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung		
Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein	T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeleistung		
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Raumwärmeleistung	6,5 kW	NPD
Wasserwärmeleistung	NPD	NPD
Effizienz Wirkungsgrad	> 80 %	NPD
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %	
Energie-Effizienz-Index (EEI)	108,0	
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)	A+	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers


.....
Colin Rokossa | Geschäftsführung
Bissendorf, 16.10.2025