Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE0209025/11

1.	Produkt	NEO-Line 1000
2.	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
3.	Hersteller	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4.	Bevollmächtigter	-
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6.	Das notifizierte Prüflabor	notified body number: 1015 hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: CPR-B-02090-25
7.	Harmonisierte technische Spezifikationen	**EN 16510-2-1**

8. Wesentliche Merkmale

Brandschutz		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:		
zur Decke (bei aktiver Oberfläche) (d_C)	d_C > 500 mm	
zur Rückwand (d_R)	d_R 200 mm	
zur Seitenwand (d_S)	d_S 150 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d_L)	d_L 500 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d_{LS})	d_{LS} 0 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d_P)	d_P 1000 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (d_{PS})	d_{PS} 0 mm	
Abstand am Fußboden nach vorne (Unterkante Scheibe bis Fußboden 400 mm) (d_F)	d_F 0 mm	
Abstand am Fußboden zur Seite (Unterkante Scheibe bis Fußboden 400 mm) (d_{FS})	d_{FS} 0 mm	
Abstand unter der Feuerstätte (d_B)	d_B > 320 mm	
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz		
Emissionen bez. auf 13% O_2	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM	≤ 40 mg/m³	NPD
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Temperatur am Abgasstutzen	238 °C	NPD
Mindestförderdruck	12 Pa	NPD
Abgasmassenstrom	15,1 g/s	NPD
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung		
Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein	T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeleistung		
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Raumwärmeleistung	14,0 kW	NPD
Wasserwärmeleistung	NPD	NPD
Effizienz Wirkungsgrad	> 78 %	NPD
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %	
Energie-Effizienz-Index (EEI)	103,0	
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)	A	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

. . . . . .

Colin Rokossa | Geschäftsführung

Bissendorf, 16.10.2025

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE0209025/12

1.	Produkt	NEO-Line 1000
2.	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
3.	Hersteller	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4.	Bevollmächtigter	-
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6.	Das notifizierte Prüflabor	notified body number: 1015 hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: CPR-B-02090-25
7.	Harmonisierte technische Spezifikationen	**EN 16510-2-2**

8. Wesentliche Merkmale

Brandschutz		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:		
zur Decke (bei aktiver Oberfläche) (d_C)	d_C > 500 mm	
ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberfläche) (d_{CC})	d_{CC} > 500 mm	
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand) (d_R)	d_R 0 mm	
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz) (d_{RS})	d_{RS} 140 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d_L)	d_L 500 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d_{LS})	d_{LS} 0 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d_P)	d_P 1000 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (d_{PS})	d_{PS} 0 mm	
Abstand am Fußboden nach vorne (Unterkante Scheibe bis Fußboden 400 mm) (d_F)	d_F 0 mm	
Abstand am Fußboden zur Seite (Unterkante Scheibe bis Fußboden 400 mm) (d_{FS})	d_{FS} 0 mm	
Abstand unter der Feuerstätte (d_B)	d_B > 320 mm	
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz		
Emissionen bez. auf 13% O_2	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM	≤ 40 mg/m³	NPD
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Temperatur am Abgasstutzen	238 °C	NPD
Mindestförderdruck	12 Pa	NPD
Abgasmassenstrom	15,1 g/s	NPD
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung		
Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein	T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeleistung		
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung
Raumwärmeleistung	14,0 kW	NPD
Wasserwärmeleistung	NPD	NPD
Effizienz Wirkungsgrad	> 78 %	NPD
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %	
Energie-Effizienz-Index (EEI)	103,0	
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)	A	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

. . . . . .

Colin Rokossa | Geschäftsführung

Bissendorf, 16.10.2025