Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE26011226/2

1.	Produkt	S10 mit Ekko W 67(45)
2.	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
3.	Hersteller	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG Maschweg 38 | 49324 D-Melle
4.	Bevollmächtigter	-
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6.	Das notifizierte Prüflabor	notified body number: 1721 hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Prüfbericht Nr.: DBI F 26/01/1226
7.	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-2-1

8. Wesentliche Merkmale

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit			
Tragfähigkeit	120 kg		
Brandschutz			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien:			
zur Decke (bei aktiver Oberfläche) (d_C)	d_C	> 500 mm	
ab Zuluftgitter (bei nicht aktiver Oberfläche) (d_{CC})	d_{CC}	> 500 mm	
zur Rückwand (d_R)	d_R	0 mm	
zur Seitenwand (d_S)	d_S	0 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe (d_L)	d_L	560 mm	
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe (d_{LS})	d_{LS}	0 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe (d_P)	d_P	800 mm	
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe (d_{PS})	d_{PS}	850 mm	
Abstand am Fußboden nach vorne (d_F)	d_F	0 mm	
Abstand am Fußboden zur Seite (d_{FS})	d_{FS}	0 mm	
Abstand unter der Feuerstätte (d_B)	d_B	---	
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz			
Emissionen bez. auf 13% O_2	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung
CO	≤ 1250 mg/m³		NPD
NOx	≤ 200 mg/m³		NPD
OGC	≤ 120 mg/m³		NPD
PM	≤ 40 mg/m³		NPD
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung			
Daten zur Installation an einen Schornstein bei	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung
Temperatur am Abgasstutzen	215 °C		NPD
Mindestförderdruck	12 Pa		NPD
Abgasmassenstrom	17 g/s		NPD
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit bei Sicherheitsprüfungs-Wärmeleistung			
Brandsicherheit für Installation an einen Schornstein	T400 G		
Energieeinsparung und Wärmeleistung			
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung
	14,9 kW		NPD
Raumwärmeleistung	7,9 kW		NPD
Wasserwärmeleistung	7,0 kW		NPD
Effizienz Wirkungsgrad	> 80 %		
Raumheizungseffizienz			
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65 %		
Energie-Effizienz-Index (EEI)	109,0		
Energie-Effizienz-Klasse (A++ bis G)	A+		
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD		

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

. . . . . .

Colin Rokossa | Geschäftsführung

Melle, 01.10.2026