

Déclaration de Performance suivant l'arrêté (EU) 305/2011

No.: LE0175325/4



1. Produit

JU 11
2. Emploi prévu

Chauffage pour bâtiment
3. Fabricant

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Maschweg 38 | 49324 D-Melle
4. Mandataire du fabricant

-
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit

System 3
6. La notice du laboratoire d'essais

notified body number: 1015 testé suivant le protocole de contrôle Système 3.
N° de rapport d'essais: CPR-B-01753-25
7. Harmonisation des spécifications techniques

EN 16510-2-2

8. Caractéristiques principales

Exigences de sécurité incendie		
Distances aux matériaux combustibles: au plafond (avec surface active) (d _C) de la grille d'entrée d'air (sur les surfaces inactives) (d _{CC}) aux parois arrière et latérales (entre isolation et mur d'essai) (d _R) aux parois arrière et latérales (entre isolant et insert) (d _{RS}) sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre frontale (d _L) sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre latérale (d _{LS}) aux matériaux combustibles adjacents, vitre frontale (d _P) aux matériaux combustibles adjacents, vitre latérale (d _{PS}) Distance au sol vers l'avant (d _F) Distance au sol vers le côté (d _{FS}) Distance sous l'appareil (d _B)	d _C > 500 mm d _{CC} > 500 mm d _R 0 mm d _{RS} 200 mm d _L 0 mm d _{LS} 0 mm d _P 900 mm d _{PS} 0 mm d _F 0 mm d _{FS} 0 mm d _B > 150 mm	
Hygiène, santé, protection de l'environnement		
Émissions basées sur 13 % d'O ₂ CO NOx OGC PM (poussières)	puissance thermique nominale ≤ 1250 mg/m ³ ≤ 200 mg/m ³ ≤ 120 mg/m ³ ≤ 40 mg/m ³	calorifique à charge partielle NPD NPD NPD NPD
Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation		
Données pour l'installation sur une cheminée à Température de fumées Dépression requise Flot massique de fumées	puissance thermique nominale 179 °C 12 Pa 13,3 g/s	calorifique à charge partielle NPD NPD NPD
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie avec test de sécurité de la puissance calorifique		
Sécurité incendie pour l'installation sur une cheminée	T400 G	
Économie d'énergie et performance calorifique		
Puissance calorifique et efficacité énergétique à la Puissance calorifique donnée à la pièce Puissance calorifique donnée à l'eau Rendement	puissance thermique nominale 10 kW NPD > 80 %	calorifique à charge partielle NPD NPD NPD
Efficacité du chauffage des locaux		
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Indice d'efficacité énergétique (IEE) Classe d'efficacité énergétique (A++ à G)	65 % 114 A+	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité écologique	NPD	

9. Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées visées au point 8.
Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé au nom du fabricant



Colin Rokossa | La Direction
Melle, 01.10.2026