Déclaration de Performance suivant l'arrêté (EU) 305/2011

No.: LE0009326/2

1. Produit — Ekko U 100(45) (20 kW)
2. Emploi prévu — Chauffage pour bâtiment
3. Fabricant — Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4. Mandataire du fabricant — -
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit — System 3
6. La notice du laboratoire d'essais — notified body number: 1015 testé suivant le protocole de contrôle Système 3.
N° de rapport d'essais: CPR-B-00093-26
7. Harmonisation des spécifications techniques — EN 16510-2-2
8. Caractéristiques principales

Exigences de sécurité incendie		
Distances aux matériaux combustibles:		
au plafond (avec surface active) (d_C)	d_C > 500 mm	
de la grille d'entrée d'air (sur les surfaces inactives) (d_{CC})	d_{CC} > 500 mm	
aux parois arrière et latérales (entre isolation et mur d'essai) (d_R)	d_R 0 mm	
aux parois arrière et latérales (entre isolant et insert) (d_{RS})	d_{RS} 200 mm	
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre frontale (d_L)	d_L 0 mm	
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre latérale (d_{LS})	d_{LS} 0 mm	
aux matériaux combustibles adjacents, vitre frontale (d_P)	d_P 1300 mm	
aux matériaux combustibles adjacents, vitre latérale (d_{PS})	d_{PS} 1100 mm	
Distance au sol vers l'avant (Bord inférieur du disque au sol: 400 mm) (d_F)	d_F 0 mm	
Distance au sol vers le côté (Bord inférieur du disque au sol: 400 mm) (d_{FS})	d_{FS} 0 mm	
Distance sous l'appareil (d_B)	d_B > 150 mm	
Hygiène, santé, protection de l'environnement		
Émissions basées sur 13 % d'O_2	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM (poussières)	≤ 40 mg/m³	NPD
Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation		
Données pour l'installation sur une cheminée à	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
Température de fumées	232 °C	NPD
Dépression requise	12-15 Pa	NPD
Flot massique de fumées	18,3 g/s	NPD
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie avec test de sécurité de la puissance calorifique		
Sécurité incendie pour l'installation sur une cheminée	T400 G	
Économie d'énergie et performance calorifique		
Puissance calorifique et efficacité énergétique à la	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
Puissance calorifique donnée à la pièce	20 kW	NPD
Puissance calorifique donnée à l'eau	NPD	NPD
Rendement	> 80 %	NPD
Efficacité du chauffage des locaux		
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	65 %	
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	107,5	
Classe d'efficacité énergétique (A++ à G)	A+	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité écologique	NPD	

9. Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées visées au point 8.
   Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé au nom du fabricant

. . . . . .

Colin Rokossa | La Direction

Bissendorf, 26.01.2026

Traduction du texte allemand.