Déclaration de Performance suivant l'arrêté (EU) 305/2011

No.: LE94205

1.	Produit	HK 150
2.	Emploi prévu	Chauffage pour bâtiment
3.	Fabricant	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4.	Mandataire du fabricant	-
5.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	System 3
6.	La notice du laboratoire d'essais	notified body number: 1879 testé suivant le protocole de contrôle Système 3. N° de rapport d'essais: sera fourni ultérieurement
7.	Harmonisation des spécifications techniques	EN 16510-2-2

8. Caractéristiques principales

Exigences de sécurité incendie		
Distances aux matériaux combustibles:		
au plafond (d_C)	d_C	> 500 mm
aux parois arrière et latérales (entre isolation et mur d'essai) (d_R)	d_{CC}	> 500 mm
aux parois arrière et latérales (entre isolant et insert) (d_{RS})	d_R	0 mm
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre frontale (d_L)	d_{RS}	150 mm
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre latérale (d_{LS})	d_L	750 mm
aux matériaux combustibles adjacents, vitre frontale (d_P)	d_{LS}	750 mm
aux matériaux combustibles adjacents, vitre latérale (d_{PS})	d_P	1000 mm
Distance au sol vers l'avant (d_F)	d_{PS}	800 mm
Distance au sol vers le côté (d_{FS})	d_F	0 mm
Distance sous l'appareil (d_B)	d_{FS}	0 mm
	d_B	> 310 mm

Hygiène, santé, protection de l'environnement		
Émissions basées sur 13 % d'O_2	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM (poussières)	≤ 40 mg/m³	NPD

Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation		
Données pour l'installation sur une cheminée à	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
Température de fumées	286 °C	NPD
Dépression requise	12 Pa	NPD
Flot massique de fumées	15,93 g/s	NPD

Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie avec test de sécurité de la puissance calorifique	
Sécurité incendie pour l'installation sur une cheminée	T400 G

Économie d'énergie et performance calorifique		
Puissance calorifique et efficacité énergétique à la	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
Puissance calorifique donnée à la pièce	15 kW	NPD
Puissance calorifique donnée à l'eau	NPD	NPD
Rendement	≥ 80 %	NPD

Efficacité du chauffage des locaux	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	65 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	106,9
Classe d'efficacité énergétique (A++ à G)	A

Utilisation durable des ressources naturelles	
Durabilité écologique	NPD

9. Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées visées au point 8.
Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé au nom du fabricant

. . . . . .

Colin Rokossa | La Direction

Bissendorf, 16.10.2025

Traduction du texte allemand.