

1. Produit HK 150
2. Emploi prévu
sanitaire Chauffage pour bâtiment sans chauffage et production d'eau
3. Fabricant Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de
4. Mandataire du fabricant -
5. Système d'évaluation et de vérification de
la constance des performances du produit System 3
6. La notice du laboratoire d'essais Kontrol 94 Ltd
BGR-5100 Gorna Oryahovitsa – notified body number: 1879
testé suivant le protocole de contrôle Système 3.
NB 1879-K-14-2021
N° de rapport d'essais
7. Déclaration de Performance

Harmonisation des spécifications techniques	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Caractéristiques principales	Performances
Exigences de sécurité incendie	Remplie
Réaction au feu	A1
Distances aux matériaux combustibles	Rayonnement 1000 mm
Epaisseur d'isolant (relatif à SILCA® 250KM)	0 mm
Risque d'incendie par chute du combustible en feu	Remplie
Facilité de nettoyage	Remplie
Emissions dû à la combustion (bois de chauffage)	CO 879 mg/Nm ³ 0,07 %
Température de surface	Remplie
Sécurité électrique	Non concerné
Distance de sécurité par rapport aux substances dangereuses	Sans performances déterminées/NPD
Pression maximale de l'eau en utilisation	Non concerné
Température des fumées en sortie d'avaloir à puissance nominale (bois de chauffage)	286 °C
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée/le conduit)	Sans performances déterminées/NPD
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	Remplie
Puissance nominale	15 kW
Puissance thermique donnée à la pièce	15 kW
Puissance thermique donnée à l'eau	Non concerné
Rendement (avec du bois de chauffage)	80,6 %

8. Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé au nom du fabricant



Colin Rokossa | La Direction
Bissendorf, 17.01.2023

Produit HK 150

N° de rapport d'essais	NB 1879-K-14-2021
Combustible	Bois de chauffage
Valeurs pour une puissance nominale (Utilisation porte fermée)	
Flot massique de fumées	15,9 g/s
Température de fumées	286 °C
Dépression requise	12 Pa
Valeurs des émissions (à 13% O ₂) et Taux de rendement à Puissance calorifique (Utilisation porte fermée)	
CO	879 mg/Nm ³ 0,07 %
Poussières	21 mg/Nm ³
NOx	117 mg/Nm ³
OGC	78 mg/Nm ³
Rendement	80,6 %
Utilisation uniquement porte fermée! Merci de prendre connaissance de la notice de montage et d'utilisation!	