Déclaration de Performance suivant l'arrêté (EU) 305/2011

No.: LE26011226/1

1.	Produit	S10 avec Ekko 67(45) SCC
2.	Emploi prévu	Chauffage pour bâtiment
3.	Fabricant	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
4.	Mandataire du fabricant	-
5.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	System 3
6.	La notice du laboratoire d'essais	notified body number: 1721 testé suivant le protocole de contrôle Système 3. N° de rapport d'essais: DBI F 26/01/1226
7.	Harmonisation des spécifications techniques	EN 16510-2-1

8. Caractéristiques principales

Résistance mécanique et stabilité		
Capacité de chargement	120 kg	
Exigences de sécurité incendie		
Distances aux matériaux combustibles:		
au plafond (avec surface active) (d_C)	d_C > 500 mm	
de la grille d'entrée d'air (sur les surfaces inactives) (d_{CC})	d_{CC} > 500 mm	
vers la paroi arrière (d_R)	d_R 0 mm	
vers la paroi latérale (d_S)	d_S 0 mm	
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre frontale (d_L)	d_L 805 mm	
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre latérale (d_{LS})	d_{LS} 0 mm	
aux matériaux combustibles adjacents, vitre frontale (d_P)	d_P 1150 mm	
aux matériaux combustibles adjacents, vitre latérale (d_{PS})	d_{PS} 850 mm	
Distance au sol vers l'avant (d_F)	d_F 0 mm	
Distance au sol vers le côté (d_{FS})	d_{FS} 0 mm	
Distance sous l'appareil (d_B)	d_B ---	
Hygiène, santé, protection de l'environnement		
Émissions basées sur 13 % d'O_2	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
CO	≤ 1250 mg/m³	NPD
NOx	≤ 200 mg/m³	NPD
OGC	≤ 120 mg/m³	NPD
PM (poussières)	≤ 40 mg/m³	NPD
Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation		
Données pour l'installation sur une cheminée à	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
Température de fumées	287 °C	NPD
Dépression requise	12 Pa	NPD
Flot massique de fumées	9,6 g/s	NPD
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie avec test de sécurité de la puissance calorifique		
Sécurité incendie pour l'installation sur une cheminée	T400 G	
Économie d'énergie et performance calorifique		
Puissance calorifique et efficacité énergétique à la	puissance thermique nominale	calorifique à charge partielle
Puissance calorifique donnée à la pièce	9 kW	NPD
Puissance calorifique donnée à l'eau	NPD	NPD
Rendement	> 80 %	NPD
Efficacité du chauffage des locaux		
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	65 %	
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	106,4	
Classe d'efficacité énergétique (A++ à G)	A	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité écologique	NPD	

9. Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées visées au point 8.
Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé au nom du fabricant

. . . . . .

Colin Rokossa | La Direction

Bissendorf, 23.01.2026