Déclaration de Performance suivant l'arrêté (EU) 305/2011

No.: LE26011226/2

1.	Produit	S10 avec Ekko W 67(45)
2.	Emploi prévu	Chauffage pour bâtiment
3.	Fabricant	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG Maschweg 38 | 49324 D-Melle
4.	Mandataire du fabricant	-
5.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	System 3
6.	La notice du laboratoire d'essais	notified body number: 1721 testé suivant le protocole de contrôle Système 3. N° de rapport d'essais: DBI F 26/01/1226
7.	Harmonisation des spécifications techniques	EN 16510-2-1

8. Caractéristiques principales

Résistance mécanique et stabilité			
Capacité de chargement	120 kg		
Exigences de sécurité incendie			
Distances aux matériaux combustibles:			
au plafond (avec surface active) (d_C)	d_C	> 500 mm	
de la grille d'entrée d'air (sur les surfaces inactives) (d_{CC})	d_{CC}	> 500 mm	
vers la paroi arrière (d_R)	d_R	0 mm	
vers la paroi latérale (d_S)	d_{RS}	0 mm	
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre frontale (d_L)	d_L	560 mm	
sur la paroi latérale dans la zone de rayonnement, vitre latérale (d_{LS})	d_{LS}	0 mm	
aux matériaux combustibles adjacents, vitre frontale (d_P)	d_P	800 mm	
aux matériaux combustibles adjacents, vitre latérale (d_{PS})	d_{PS}	850 mm	
Distance au sol vers l'avant (d_F)	d_F	0 mm	
Distance au sol vers le côté (d_{FS})	d_{FS}	0 mm	
Distance sous l'appareil (d_B)	d_B	---	
Hygiène, santé, protection de l'environnement			
Émissions basées sur 13 % d'O_2	puissance thermique nominale		calorifique à charge partielle
CO	≤ 1250 mg/m³		NPD
NOx	≤ 200 mg/m³		NPD
OGC	≤ 120 mg/m³		NPD
PM (poussières)	≤ 40 mg/m³		NPD
Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation			
Données pour l'installation sur une cheminée à	puissance thermique nominale		calorifique à charge partielle
Température de fumées	215 °C		NPD
Dépression requise	12 Pa		NPD
Flot massique de fumées	17,0 g/s		NPD
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie avec test de sécurité de la puissance calorifique			
Sécurité incendie pour l'installation sur une cheminée	T400 G		
Économie d'énergie et performance calorifique			
Puissance calorifique et efficacité énergétique à la	puissance thermique nominale		calorifique à charge partielle
Puissance calorifique donnée à la pièce	14,9 kW		NPD
Puissance calorifique donnée à l'eau	7,9 kW		NPD
Rendement	7,0 kW		NPD
	> 80 %		NPD
Efficacité du chauffage des locaux			
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	65 %		
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	109,0		
Classe d'efficacité énergétique (A++ à G)	A+		
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité écologique	NPD		

9. Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées visées au point 8.
Le fabricant visé au point 3 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Signé au nom du fabricant

. . . . . .

Colin Rokossa | La Direction

Melle, 01.10.2026

Traduction du texte allemand.