

Déclaration de Performance suivant l'arrêté (EU) 305/2011

No.: LE20050765/3



- Produit S25 GO-Line
- Emploi prévu Chauffage pour bâtiment (Poêle de masse pour combustible solide)
- Fabricant Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de
- Mandataire du fabricant -
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit Système 3
- La notice du laboratoire d'essais DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
D-09599 Freiberg – notified body number: 1721
testé suivant le protocole de contrôle Système 3.
N° de rapport d'essais DBI F 20/05/0765
- Déclaration de Performance

Harmonisation des spécifications techniques	EN 15250:2007
Caractéristiques principales	Performances
Exigences de sécurité incendie	Remplie
Réaction au feu	A1
Distances aux matériaux combustibles (valable seulement pour des éléments inflammable, ayant une résistance thermique $\leq 1,2 \text{ m}^2\text{K/W}$)	Rayonnement 1000 mm Plafond 410 mm Sol 0 mm Arrière - mm Côtés 100 mm
Risque d'incendie par chute du combustible en feu	Remplie
Facilité de nettoyage	Remplie
Emissions dû à la combustion (bois de chauffage)	CO 846,9 mg/Nm ³ 0,068 %
Température de surface	Remplie
Sécurité électrique	Non concerné
Distance de sécurité par rapport aux substances dangereuses	Sans performances déterminées/NPD
Pression maximale de l'eau en utilisation	Non concerné
Température des fumées en sortie d'avaloir à puissance nominale (bois de chauffage)	201 °C
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée/le conduit)	Sans performances déterminées/NPD
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	Remplie
Temps de montée et descente	100% 3,2 h 50% 4,7 h 25% 8,2 h
Chaleur diffusée	108000 KJ
Rendement (avec du bois de chauffage)	85,4 %

8. Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé au nom du fabricant

Colin Rokossa | La Direction
Bissendorf, 17.01.2023

Produit S25 GO-Line

N° de rapport d'essais	DBI F 20/05/0765		
Combustible	Bois de chauffage		
Valeurs pour une puissance nominale (Utilisation porte fermée)			
Flot massique de fumées	15,85 g/s		
Température de fumées	201°C		
Dépression requise	12 Pa		
Valeurs des émissions (à 13% O₂) et Taux de rendement à Puissance calorifique (Utilisation porte fermée)			
CO	846,9 mg/Nm ³	530,3 mg/MJ	0,068 %
Poussières	29,9 mg/Nm ³	18,8 mg/MJ	
NO _x	114,4 mg/Nm ³	71,6 mg/MJ	
OGC	53,4 mg/Nm ³	36,0 mg/MJ	
Rendement	85,4 %		
Utilisation uniquement porte fermée! Merci de prendre connaissance de la notice de montage et d'utilisation!			