



# Austauschgeräte

Heizeinsätze

## Emissionswerte der 1. BImSchV – Stufe 2

CO < 1250 mg/m<sup>3</sup> | Staub < 40 mg/m<sup>3</sup> | Wirkungsgrad > 80% Heizeinsätze, > 75 % Kamineinsätze

Heizeinsatz	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Feuerungsart	Nennwärme- leistung in kW		1. BImSchV Stufe 2
								Holz	BKB	
 SD 6 F	B 420 x H 820	B 330 x H 700 x T 450	180 (145/160)	✓	-	-	Mischbrand	6 Holz	4 BKB	✓
 SH 8 G	B 420 x H 820	B 330 x H 700 x T 450	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	8		✓
 SH 8 G/B	B 480 x H 825	B 330 x H 700 x T 460	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	8		✓
 SD 9 E	B 480 x H 825	B 410 x H 780 x T 475	180 (145/160)	✓	✓	125	Mischbrand	9		✓
 SD 11 E	B 480 x H 825	B 410 x H 750 x T 620	180 (145/160)	✓	✓	125	Mischbrand	11 Holz	7 BKB	✓
 SH 9 G	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 480	180 (145/160)	✓	✓	125	Holzbrand	9		✓
 SH 11 G	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 620	180 (145/160)	✓	✓	125	Holzbrand	11		✓
 SH 9 D	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 500	180 (145/160)	✓	✓	-	Holzbrand	9		✓
 SH 11 D	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 650	180 (145/160)	✓	✓	-	Holzbrand	11		✓
 SH 9 T	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 500	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	9		✓
 SH 11 T	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 650	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	11		✓

Heizeinsatz	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Feuerungsart	Nennwärme- leistung in kW	1. BImSchV Stufe 2
<b>Profi 7</b> 	B 480 x H 830	B 420 x H 790 x T 505	180 (145/160)	-	-	125 (150)	Holzbrand	7	✓
<b>Profi 12</b> 	B 480 x H 830	B 420 x H 790 x T 655	180 (145/160)	-	-	150 (125)	Holzbrand	12	✓
<b>Concept 9</b> 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 495	180 (145/160)	-	-	-	Holzbrand	9	✓
<b>Concept 12</b> 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 665	180 (145/160)	-	-	-	Holzbrand	12	✓
<b>Creation 6</b> 	B 360 / 360 x H 640 / 670	B 300 x H 545 x T 420	160 (130)	-	-	-	Rostfeuerung	6	✓
<b>Creation 9</b> 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 490	180 (145/160)	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
<b>Creation 11</b> 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 660	180 (145/160)	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
<b>Format 6</b> 	B 420 x H 790	B 330 x H 600 x T 470	160 (145)	-	-	-	Rostfeuerung	6	✓
<b>Format 9</b> 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 497	180	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
<b>Format 11</b> 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 647	180	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
<b>JU 9</b> 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 470	180	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
<b>JU 11</b> 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 620	180	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
<b>Change HB</b> 	B 390 / 420 / 480 x H 790 / 790 / 820	B 325 x H 710 x T 490	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	8	✓
<b>Change RF</b> 	B 390 / 420 / 480 x H 790 / 790 / 820	B 325 x H 710 x T 490	180 (145/160)	✓	-	125	Rostfeuerung	8	✓



**Camina & Schmid**  
**Feuerdesign und Technik**  
**GmbH & Co. KG**

Gewerbepark 18  
49143 Bissendorf

Phone +49 5402 7010-10  
Fax +49 5402 7010-70

[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)  
[info@camina-schmid.de](mailto:info@camina-schmid.de)



Made in Germany



Mehrfach ausgezeichnete Qualität